

ウォーターベスト 弁トラップ SBシリーズ(脱着可能型)



- 異径継手(インクリーザー)、エルボ継手(エルボ) にウォーターベストが内蔵されています。
- ウォーターベストが脱着可能になっており、容易にメンテナンスや異物が詰まった時などに取り除くことが出来、衛生的に保てます。

改修時に

ウォーター
ベストが
脱着可能！

施工の手間が
軽減！！

間接
排水用に
便利！



SBシリーズ SB50S/SB40L/SB50L/SB100-50

TOEI インクリーザー(脱着可能型)・エルボ組込式WB

SB シリーズ インクリーザー・エルボ組込式WB (脱着可能型)

【サイズ】

【耐熱温度】


(標準品)	SB50S	φ 75×50 (インクリーザー)	60℃
	SB40L	φ 75×40 (エルボ)	
	SB50L	φ 75×50 (エルボ)	
(準標準品)	SB100-50	φ 100×50	60℃

他サイズも製作可能です。仕様、価格、納期等はお問合せください。


- ①本体の突起部をつまんで左周りに回し、マークを合わせ引き上げます。
- ②インクリーザー、エルボを先に配管に接続してください。
- ③接着剤が乾燥した後にウォーターベストを設置してください。



【用途・場所】



SB50S・SB100-50



SB40L,50L

製氷機・冷蔵庫の排水ドレン受け
電気温水器、空調機、その他
間接排水にしなければならない機械排水等
いろいろなところにご使用いただけます。

・ご使用の際には、実際の使用状況下でのご確認をお願いします。

本仕様は予告無く変更する事があります。

●販売代理店

 株式会社 東栄工業

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-26-6
TEL 03-3405-1081 FAX 03-3405-1082

URL <http://www.toei-kogyo.co.jp>
E-mail info@toei-kogyo.co.jp