

## ウォーターベストの耐熱温度

商 品 名	耐熱温度	備 考
KB25・32・40・50	90℃	
KB65・80・100	90℃	
KB-H32・40・50	90℃	
KBⅡ型-H32・40	90℃	
KB+圧32・40	90℃	
KB+1000Pa32・40・50	90℃	
KBⅡ型+1000Pa32・40	90℃	
KP25・30・40・50	90℃	
KP65・75・100	60℃	受注生産で耐熱温度90℃品が製作可能です
KWA25・32・40・50	70℃	
KWA65・80・100	90℃	
KWAS25・32・40・50	70℃	
KWT40	140℃	
KW25・30・40・50	70℃	
KW65・75・100	60℃	受注生産で耐熱温度90℃品が製作可能です
KWS25・30・40・50	70℃	
KWS65・75	70℃	
KWY30・40・50	70℃	
KWC30・40	110℃	
MP50・75・100	90℃	VU接続用アタッチメントを使用した場合の耐熱温度は60℃です
MP65・125・150	60℃	
MB50・80・100・150	90℃	
HB50・65	90℃	
SB50S・40L・50L	60℃	
SB100-50	60℃	
SV45	80℃	

### そ の 他

商 品 名	耐熱温度	備 考
アダプター40A・50A	70℃	
KB40ソケット	70℃	
ホッパーカバー HKC100×50・125×50・150×40 150×50・200×40・200×50	70℃	受注生産で耐熱温度200℃品が製作可能です